


ANDREAE® SERIE STD

AC23



ANDREAE®

GENERALITES

FILTRE INERTIEL EN CARTON PLISSE. IL S'AGIT DE LA SERIE ANDREAE LA PLUS UTILISEE ET LA PLUS CONNUE DANS LE MONDE.

COMPOSITION	PAPIER KRAFT RECYCLE
CONSTRUCTION	2 COUCHES PAPIER KRAFT PERFOREES, PLISSEES ET COLLEES ENTRE ELLES
COULEUR COTE AVANT	INDIQUE DANS LA SECTION RELATIVE
COULEUR COTE ARRIERE	MARRON
LIMITEUR D'EXTENSION	PRESENT
REACTION AU FEU	BRULE
PERTE DE CHARGE INITIALE (à 0,75 m/s)	F1/K1 DIN 53438 - B2 DIN 4102 - UL2 USA STANDARD (où indiqué avec ⁽¹⁾)
PERTE DE CHARGE FINALE CONSEILLEE	30 Pa
PERTE DE CHARGE MAXIMUM	128 Pa
CAPACITE D'ACCUMULATION (à 0,75 m/s)	256 Pa
EFFICACITE DE FILTRATION	JUSQU'A 18 kg/m ² ⁽²⁾
TEMPERATURE MAXIMUM DE FONCTIONNEMENT	JUSQU'A 98,1% ⁽²⁾
NOMBRE DE PLIS CONSEILLE PAR METRE	180°C
ETAT DE FOURNITURE	26
N° BOITES PAR PALETTE	BOITES
LEGENDE DIMENSIONS	60
H HAUTEUR	
L LONGUEUR	
HS HAUTEUR BOITE	
LS LONGUEUR BOITE	
N NOMBRE PLIS	
SP EPAISSEUR DU FILTRE	
PS EPAISSEUR DE LA BOITE	

Référence dessin: vefim_andreaeSTD

CODE ANDREAE®	CODE VEFIM	PRIX (€)	H (m)	L (m)	SURFACE (m ²)	SP (mm)	N (PLIS)	BOITE LS x HS x PS	COULEUR COTE AVANT
AF813	AC23	a.r.	0,90	9,27	8,35	66	240	570X930X70	BLANC
AF713	AC23/75	a.r.	0,75	13,33	10,00	66	350	770X820X70	
AF913	AC23/90/10	a.r.	0,90	11,11	10,00	66	290	680X930X70	
AF113	AC23/100	a.r.	1,00	10,00	10,00	66	260	630X103X70	

AF811	AC23M	a.r.	0,90	9,27	8,35	66	240	570X930X70	MARRON
AF711	AC23/75M	a.r.	0,75	13,33	10,00	66	350	770X820X70	
AF911	AC23/90/10/M	a.r.	0,90	11,11	10,00	66	290	680X930X70	
AF111	AC23/100M	a.r.	1,00	10,00	10,00	66	260	630X103X70	

VERSION FLAMME RETARDANTE

AF812	AC23MFR	⁽¹⁾	a.r.	0,90	9,27	8,35	66	240	570X930X70	MARRON
AF712	AC23/75MFR	⁽¹⁾	a.r.	0,75	13,33	10,00	66	350	770X820X70	
AF912	AC23/90/10/MFR	⁽¹⁾	a.r.	0,90	11,11	10,00	66	290	680X930X70	
AF112	AC23/100MFR	⁽¹⁾	a.r.	1,00	10,00	10,00	66	260	630X103X70	

• Matériel normalement en magasin

⁽¹⁾ Comportement à la flamme : F1/K1 DIN 53438 - B2 DIN 4102 - UL2 USA STANDARD ⁽²⁾ Suivant le type de peinture utilisée

D'AUTRES DIMENSIONS OU VERSIONS PEUVENT ETRE FOURNIES SUR DEMANDE

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte.
La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione scritta di Vefim S.r.l. come previsto ai sensi di legge.