

CELLE FILTRANTI**VZEX****CELLA FILTRANTE SINTETICA ATEX
ONDULATA - COARSE 80%**

Cella filtrante ondulata con setto sintetico in classe ISO Coarse certificata ATEX secondo la normativa ISO EN 80079-36:2016.

Ogni VZEX è accompagnata da dichiarazione con numero identificativo individuale per ogni cella e foglio di istruzioni per uso e manutenzione. Ad ogni cella viene aggiunta una treccia di messa a terra composta da un cavo di rame isolato di colore giallo/verde e di due capicorda ad occhiello.

> ISO 16890

> DIN 53438

> Progressivo

> EN 779

**Telaio****Rete di protezione****Setto filtrante****Reazione al fuoco DIN 53438****Certificazione ATEX (ISO EN 80079-36)****Dichiarazione identificativa ATEX****Classe di efficienza EN 779****Classe di efficienza ISO 16890****Perdita di carico iniziale****Perdita di carico finale consigliata****Perdita di carico massima****Temperatura massima di esercizio****Umidità relativa massima**

Acciaio zincato + treccia di messa a terra

Su ambo i lati: filo di acciaio zincato elettrosaldato

Media sintetica di tipo progressivo in poliestere

F1

Certificata ATEX con prova eseguita da Xefra S.r.l.

(rapporto di prova 808VEF-23-01)

Individuale per ogni cella

G4

Coarse 80%

43 Pa

250 Pa




400 Pa

100 °C

100%

Legenda

- H** Altezza
B Base
T Spessore cella

**Consigli per un corretto utilizzo delle tabelle**

Abbiamo due fasce di prezzo: VZEX standard e VZEX fuori standard.

Come cercare nella tabella VZEX standard

1. Cercare lo spessore nella prima colonna
2. Cercare le misure frontali B e H all'interno della tabella
3. Per queste misure il prezzo è valido solo per multipli della colonna **confezionamento**
4. I tempi di consegna per i prodotti a magazzino variano da **2/3 giorni** lavorativi (salvo venduto)

Note

(*) A richiesta possiamo fornire le celle VZ con il nostro setto T-PF1/AM nelle diverse grammature. Questo setto è testato in M1 con il metodo di prova NF-F-16-101 (1988). A differenza della reazione al fuoco F1 (DIN 53438) la M1 (NF-F-13-101) non viene valutata solo nell'autoestinguenza ma anche nella capacità di non sviluppare fumi sia durante l'accensione che dopo lo spegnimento, caratteristica fondamentale per i filtri utilizzati nel settore ferroviario visto che devono soddisfare i requisiti di protezione al fuoco previsti dalle linee guida della norma UNI CEI 11170-1:2005. La capacità di un media di essere M1 piuttosto che F1 non è data da sostanze chimiche ma solamente dal diverso mix di fibre e dalla denaturatura delle stesse.

(**) Se nel calcolo dei dm² della cella il risultato è superiore a 50 dm² fare richiesta a venditeitalia@vefim.it



Azienda con Sistema di Gestione per la Qualità
Certificato da KIWA UNI EN ISO 9001:2015

Ufficio Commerciale
Tel. +39 0458202279
venditeitalia@vefim.it

www.vefim.it

CELLE FILTRANTI

VZEX - STANDARD

Spessore T	Dimensione H	Dimensione B	Codice	Sup. Filtrante	Confezionamento	Messa a disposizione
mm	mm	mm		m ²	pezzi	
48	287	592	VZEX285948	0,32	20	pronto salvo venduto
	300	600	VZEX306048	0,34	10	pronto salvo venduto
	400	400	VZEX404048	0,30	10	pronto salvo venduto
	400	500	VZEX405048	0,38	10	pronto salvo venduto
	400	625	VZEX406248	0,48	10	pronto salvo venduto
	490	500	VZEX495048	0,47	10	pronto salvo venduto
	490	592	VZEX495948	0,55	10	pronto salvo venduto
	500	500	VZEX505048	0,47	10	pronto salvo venduto
	500	600	VZEX506048	0,57	10	pronto salvo venduto
	500	625	VZEX506248	0,59	10	pronto salvo venduto
	592	592	VZEX595948	0,67	10	pronto salvo venduto
	600	600	VZEX606048	0,68	10	pronto salvo venduto
	610	610	VZEX616148	0,71	10	pronto salvo venduto
98	287	592	VZEX2859100	0,47	10	pronto salvo venduto
	300	600	VZEX3060100	0,50	5	8-10 gg. lav.
	400	400	VZEX4040100	0,45	5	pronto salvo venduto
	400	500	VZEX4050100	0,56	5	pronto salvo venduto
	400	625	VZEX4062100	0,70	5	pronto salvo venduto
	490	500	VZEX4950100	0,69	5	8-10 gg. lav.
	490	592	VZEX4959100	0,81	5	pronto salvo venduto
	500	500	VZEX5050100	0,70	5	pronto salvo venduto
	500	600	VZEX5060100	0,84	5	8-10 gg. lav.
	500	625	VZEX5062100	0,88	5	pronto salvo venduto
	592	592	VZEX5959100	0,98	5	pronto salvo venduto
	600	600	VZEX6060100	1,00	5	8-10 gg. lav.
	610	610	VZEX6161100	1,05	5	pronto salvo venduto

Tolleranze
 - dimensioni frontali ±2 mm
 - spessore ±0,5 mm