MEDIE FILTRANTI SINTETICHE

PF3 270

FILTRAZIONE GROSSOLANA - Coarse 85%

Media filtrante sintetica (serie Mediatex®) realizzata utilizzando fibre di poliestere di prima qualità, di varia denaratura e lunghezza; legate tra loro mediante fusione detta anche termolegatura. A densità progressiva nel senso della direzione dell'aria, il che assicura elevata capacità di accumulo delle polveri e ridotti incrementi delle perdite di carico. Rispetto agli altri, i modelli PF3 presentano un lato colorato blu indicante il lato di entrata dell'aria.

> ISO 16890 **> DIN 53438** **> EN 779** **> No Silicone**
> Prefiltrazione **> Mediatex®** **> Progressivo**

Composizione	Fibra 100% poliestere
Trattamento	Termolegato
Reazione al fuoco DIN 53438	F1
Classe di efficienza EN 779	G4
Classe di efficienza ISO 16890	Coarse 85%
Portata aria (a 1,0 m/s)	2900 m³/h
Perdita di carico iniziale (a 1,0 m/s)	20 Pa
Perdita di carico finale consigliata	250 Pa
Temperatura massima di esercizio	100 °C
Imballo	Sacco in polietilene

Legenda

H	Altezza
L	Lunghezza
D	Diametro rotolo
D1	Diametro tubolare in cartone
T	Spessore media filtrante





Codice	Stato di fornitura	T mm
PR17	Rotolo	22
PR18	Pannello	22

Codice		H m	L m	D m	D1 mm	T mm	Sup. Filtrante m²
PR17/50	●	0,50	20	0,60	50	22	10,00
PR17/100	●	1,00	20	0,60	50	22	20,00
PR17/150	●	1,50	20	0,60	50	22	30,00
PR17/200	●	2,00	20	0,60	50	22	40,00

Dimensioni o versioni diverse sono fornibili a richiesta
● Materiale normalmente a magazzino

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte. La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione scritta.