

PRESOSTATO DIFERENCIAL ELECTRÓNICO INDINTFI / ELET



INDINTFI / ELET

GENERALIDADES

EL PRESOSTATO DIFERENCIAL (SERIE AIR PRESSURE SENTINEL) ES UN INSTRUMENTO APTO PARA CONTROLAR VALORES DE PRESIÓN ABSOLUTA O DIFERENCIA HASTA 1000 MM/H2O.

CARACTERÍSTICAS	VISUALIZACIÓN ΔP A 4 CIFRAS, CON SELECCIÓN DE TRES UNIDADES DE MEDIDA
ALARMA	ALARMA DE SUPERACIÓN DEL VALOR ΔP PLANTEADO
CUENTAHORAS	DE 5 CIFRAS SIN RESET, ACTIVADO A LA SUPERACIÓN DEL VALOR ΔP
WARM-UP	5 minutos (antes de plantear el cero)
DESVIACIÓN MÁXIMA ΔP	± 1000 mm/H ₂ O, ± 100 mbar, ± 10 kPa
VALOR ESTABLECIDO DEL RELÉ	± 1000
CAUDAL CONTACTOS	2A 65VA a 250V 50-60Hz
CUSTODIA	IN ABS dim. 84x84x58 mm
PROTECCIÓN	IP65

CÓDIGO DEL PRODUCTO	PRECIO (€)	ALIMENTACIÓN	ALARME
INDINTFI/ELET/DP1	a.r.	115/230 V 50-60 Hz	VISIVA
INDINTFI/ELET/DP1A	a.r.		VISIVA Y ACÚSTICA
INDINTFI/ELET/DP2	a.r.	10/27 V 50-60 Hz	VISIVA
INDINTFI/ELET/DP2A	a.r.		VISIVA Y ACÚSTICA

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte.
La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione scritta di Vefim S.r.l. come previsto ai sensi di legge.