

CARTOUCHES FILTRANTES EN FIBRE ACRYLIQUE - RESINE PHENOLIQUE

CFARF



CFARF

GENERALITES

LES CARTOUCHES FILTRANTES SERIE CFARF PROPOSENT UNE EFFICACITE ELEVEE D'ELIMINATION DES PARTICULES. L'ABSENCE DE L'AME DE SOUTIEN, PRESENTE DANS D'AUTRES TYPOLOGIES DE CARTOUCHES FILTRANTES, OFFRE L'AVANTAGE D'UN PLUS GRAND SPECTRE DE COMPATIBILITE CHIMIQUE. ELLES PEUVENT ETRE EMPLOYEES AVEC DES ACIDES INORGANIQUES AVEC CONCENTRATION JUSQU'A 10% A TEMPERATURE AMBIANTE. ELLES PEUVENT ETRE LISSES OU CANNELEES : POUR LE MEME ENCOMBREMENT, LA SURFACE DE CONTACT DE LA CARTOUCHE CFARF CANNELEE EST DEUX FOIS PLUS QUE CELLE LISSE.

TYPE DE SURFACE	CANNELEE ou LISSE
MATERIAUX FILTRANTS	FIBRE ACRYLIQUE - RESINE PHENOLIQUE
DEGRE DE FILTRATION NOMINALE (µm)	1 / 3 / 5 / 7 / 8 / 10 / 25 / 50 / 75 / 100
HAUTEUR	10" / 20" / 30"
TEMPERATURE MAXIMUM DE FONCTIONNEMENT	120°C
PERTE DE CHARGE CONSEILLEE	2,4 bar
PERTE DE CHARGE MAXIMUM	4,8 bar
APPLICATIONS	Peintures
	Solvants
	Eau potable
	Produits alimentaires
	Produits pharmaceutiques
	Produits cosmétiques
	Eaux industriels
	Emulsions photographiques
	Dispersions d'oxydes métalliques
	Encre
Matières plastiques	
Solvants organiques	
Dispersions magnétiques	

D'AUTRES DIMENSIONS OU VERSIONS PEUVENT ETRE FOURNIES SUR DEMANDE

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte. La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione scritta di Vefim S.r.l. come previsto ai sensi di legge.



Vefim S.r.l. - Sistemi di Filtrazione
www.vefim.it
 Tel. +39 045.820.22.79 - Fax +39 045.827.64.95
 Ufficio Vendite Italia: venditeitalia@vefim.it