

CELLE FILTRANTI

AC-NRT

CELLA CON TELAIO IN CARTONE FUSTELLATO SETTO IN CARTA INERZIALE

Cella filtrante a perdere, ha un telaio in cartone fustellato particolarmente robusto, adatto a contenere il setto in carta inerziale.

Le peculiarità di queste celle sono, la grande capacità di accumulo e la bassissima perdita di carico.

> ISO 16890

> EN 779

**Telaio****Setto filtrante****Colore setto****Capacità di accumulo****Efficienza di filtrazione****Perdita di carico (a 1 m/s)****Perdita di carico finale consigliata****Cartone micro-onda****A seconda del modello****Fronte - bianco****Retro - marrone****15 Kg/m² @1m/s****fino al 98%****~40 Pa****~140 Pa****Legenda****H** Altezza**B** Base**T** Spessore cella

	H	B	T	Pezzi scatola	Pieghe	Portata
Codice	mm	mm	mm	n°	n°	Nm³/h
AC101N/NRT	592	592	50	8	10	3400
AC105N/NRT	500	860	50	8	14	4200
AC11/NRT	500	500	50	18	9	2400
AC12/NRT	500	500	50	18	9	2400
AC18/NRT	500	600	50	18	10	2900
AC19/NRT	500	600	50	18	10	2900
AC36/NRT	500	660	50	18	11	3200
AC37/NRT	500	660	50	18	11	3200
AC76/NRT	400	500	50	20	10	1950

● Materiale normalmente a magazzino



vefim
SISTEMI DI FILTRAZIONE



Azienda con Sistema di Gestione per la Qualità
Certificato da KIWA UNI EN ISO 9001:2015

Ufficio Commerciale
Tel. +39 0458202279
venditeitalia@vefim.it

www.vefim.it