

CELLE FILTRANTI**VZEX****CELLA FILTRANTE SINTETICA ATEX
ONDULATA - COARSE 80%**

Cella filtrante ondulata con setto sintetico in classe ISO Coarse certificata ATEX secondo la normativa ISO EN 80079-36:2016.

Ogni VZEX è accompagnata da dichiarazione con numero identificativo individuale per ogni cella e foglio di istruzioni per uso e manutenzione. Ad ogni cella viene aggiunta una treccia di messa a terra composta da un cavo di rame isolato di colore giallo/verde e di due capicorda ad occhiello.

**Telaio****Rete di protezione****Setto filtrante****Reazione al fuoco DIN 53438****Certificazione ATEX (ISO EN 80079-36)****Dichiarazione identificativa ATEX****Classe di efficienza EN 779****Classe di efficienza ISO 16890****Perdita di carico iniziale****Perdita di carico finale consigliata****Perdita di carico massima****Temperatura massima di esercizio****Umidità relativa massima**

Acciaio zincato + treccia di messa a terra

Su ambo i lati: filo di acciaio zincato elettrosaldato

Media sintetica di tipo progressivo in poliestere

F1

Certificata ATEX con prova eseguita da Xefra S.r.l.

(rapporto di prova 808VEF-23-01)

Individuale per ogni cella

G4

Coarse 80%

43 Pa

250 Pa




400 Pa

100 °C

100%

Legenda

H	Altezza
B	Base
T	Spessore cella

**Consigli per un corretto utilizzo delle tabelle**

Abbiamo due fasce di prezzo: VZEX standard e VZEX fuori standard.

Come cercare nella tabella VZEX standard

1. Cercare lo spessore nella prima colonna
2. Cercare le misure frontali B e H all'interno della tabella
3. Per queste misure il prezzo è valido solo per multipli della colonna **confezionamento**
4. I tempi di consegna per i prodotti a magazzino variano da **2/3 giorni** lavorativi (salvo venduto)



vefim
SISTEMI DI FILTRAZIONE



Azienda con Sistema di Gestione per la Qualità
Certificato da KIWA UNI EN ISO 9001:2015

Ufficio Commerciale
Tel. +39 0458202279
venditeitalia@vefim.it

www.vefim.it

CELLE FILTRANTI

VZEX - STANDARD

Spessore T	Dimensione H	Dimensione B	Codice	Sup. Filtrante	Confezionamento	Messa a disposizione
mm	mm	mm		m ²	pezzi	
48	287	592	VZ285948ATEX	0,32	20	pronto salvo venduto
	300	600	VZ306048ATEX	0,34	10	pronto salvo venduto
	400	400	VZ404048ATEX	0,30	10	pronto salvo venduto
	400	500	VZ405048ATEX	0,38	10	pronto salvo venduto
	400	625	VZ406248ATEX	0,48	10	pronto salvo venduto
	490	500	VZ495048ATEX	0,47	10	pronto salvo venduto
	490	592	VZ495948ATEX	0,55	10	pronto salvo venduto
	500	500	VZ505048ATEX	0,47	10	pronto salvo venduto
	500	600	VZ506048ATEX	0,57	10	pronto salvo venduto
	500	625	VZ506248ATEX	0,59	10	pronto salvo venduto
	592	592	VZ595948ATEX	0,67	10	pronto salvo venduto
	600	600	VZ606048ATEX	0,68	10	pronto salvo venduto
	610	610	VZ616148ATEX	0,71	10	pronto salvo venduto
98	287	592	VZ2859100ATEX	0,47	10	pronto salvo venduto
	300	600	VZ3060100ATEX	0,50	5	8-10 gg. lav.
	400	400	VZ4040100ATEX	0,45	5	pronto salvo venduto
	400	500	VZ4050100ATEX	0,56	5	pronto salvo venduto
	400	625	VZ4062100ATEX	0,70	5	pronto salvo venduto
	490	500	VZ4950100ATEX	0,69	5	8-10 gg. lav.
	490	592	VZ4959100ATEX	0,81	5	pronto salvo venduto
	500	500	VZ5050100ATEX	0,70	5	pronto salvo venduto
	500	600	VZ5060100ATEX	0,84	5	8-10 gg. lav.
	500	625	VZ5062100ATEX	0,88	5	pronto salvo venduto
	592	592	VZ5959100ATEX	0,98	5	pronto salvo venduto
	600	600	VZ6060100ATEX	1,00	5	8-10 gg. lav.
	610	610	VZ6161100ATEX	1,05	5	pronto salvo venduto

Tolleranze
 - dimensioni frontali ±1 mm
 - spessore ±0,5 mm