

FILTROS ABSOLUTOS
PEQUEÑOS DOBLECES

FA - H13



FA13
H13

PARA ESTE FILTRO SUMINISTRAMOS EL TEST REPORT CON LOS DATOS ENCONTRADOS EN EL TEST DE ENSAYO Y N° DE MATRÍCULA

GENERALIDADES

LOS FILTROS ABSOLUTOS PRESENTAN LAS CARACTERÍSTICAS APTAS PARA APLICACIONES CON ESTÁNDARES DE PUREZA DEL AIRE PARTICULARMENTE RESTRICTIVOS. SU ALTA CALIDAD CONSTRUCTIVA Y SU FUERTE RESISTENCIA MECÁNICA ASEGURAN UNA LARGA DURACIÓN AL FILTRO.

BASTIDOR	MDF ⁽²⁾ (Serie L) / ACERO GALVANIZADO (Serie M) / ACERO INOX ⁽³⁾ (Serie I)
TABIQUE FILTRANTE	MICROFIBRA DE VIDRIO
SEPARADORES	ALUMINIO ARRUGADO CON REBORDE
SELLADOR	POLIURETANO (Serie L-M) - SILICÓN (Serie I)
GUARNICIÓN	NEOPRENO (Serie L-M) - SILICÓN EXPANSO (Serie I)
PLIEGUES DEL PAQUETE FILTRANTE	PLIEGUES PROFUNDOS
CLASE DE EFICIENCIA CEN EN 779	H13
CLASE EUROVENT	EU 13
EFICIENCIA MPPS (%)	>99,95%
PÉRDIDA DE CARGA INICIAL	250 Pa
PÉRDIDA DE CARGA FINAL ACONSEJADA	600 Pa
TEMPERATURA MÁXIMA DE EJERCICIO	100°C
HUMEDAD RELATIVA	90%
TIPO DE ENSAYO	INDIVIDUAL DE EXPLORACIÓN
LEYENDA DIMENSIONES	

Referencia dibujo: vefim_pieghe_profonde

MATRIZ CÓDIGO DE PRODUCTO ⁽¹⁾	CÓDIGO DE CLASE DE EFICIENCIA CEN EN 779 ⁽¹⁾			BASTIDOR	DIMENSIONES (mm)			SUPERFICIE FILTRANTE (m ²)	CAUDAL (Nm ³ /h)
	MDF ⁽²⁾	ACERO GALVAN.	ACERO INOX		H	B	T		
FA13A_15033	L	M	I	305	305	150	2,2	250	
FA13A_15063	L	M	I	305	610		4,5	500	
FA13A_15044	L	M	I	457	457		5	580	
FA13A_15066	L	M	I	610	610		9,5	1.000	
FA13A_29263	L	M	-	305	610	292	9,3	1.000	
FA13A_29244	L	M	-	457	457		10,4	1.150	
FA13A_29266	L	M	I	610	610		19	2.000	
FA13A_29276	L	M	I	610	762		23,5	2.500	

⁽¹⁾ Para identificar el código exacto introduzca el número de código de Bastidor en la matriz código de producto. Ej.: FA13A I15033

⁽²⁾ Medium Density Fibreboard

⁽³⁾ AISI 304

A PEDIDO ESTÁN DISPONIBLES DIMENSIONES O VERSIONES DISTINTAS

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte. La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione scritta di Vefim S.r.l. come previsto ai sensi di legge.



Vefim S.r.l. - Sistemi di Filtrazione
www.vefim.it
 Tel. +39 045.820.22.79 - Fax +39 045.827.64.95
 Ufficio Vendite Italia: venditeitalia@vefim.it

FILTROS ABSOLUTOS PEQUEÑOS DOBLECES

FA - H14



**FA
H14**

PARA ESTE FILTRO SUMINISTRAMOS EL TEST REPORT CON LOS DATOS ENCONTRADOS EN EL TEST DE ENSAYO Y N° DE MATRÍCULA

GENERALIDADES

LOS FILTROS ABSOLUTOS PRESENTAN LAS CARACTERÍSTICAS APTAS PARA APLICACIONES CON ESTÁNDARES DE PUREZA DEL AIRE PARTICULARMENTE RESTRICTIVOS. SU ALTA CALIDAD CONSTRUCTIVA Y SU FUERTE RESISTENCIA MECÁNICA ASEGURAN UNA LARGA DURACIÓN AL FILTRO.

BASTIDOR	MDF ⁽²⁾ (Serie L) / ACERO GALVANIZADO (Serie M)
TABIQUE FILTRANTE	MICROFIBRA DE VIDRIO
SEPARADORES	ALUMINIO ARRUGADO CON REBORDE
SELLADOR	POLIURETANO
GUARNICIÓN	NEOPRENO
PLIEGUES DEL PAQUETE FILTRANTE	PLIEGUES PROFUNDOS
CLASE DE EFICIENCIA CEN EN 779	H14
CLASE EUROVENT	EU 14
EFICIENCIA MPPS (%)	>99,995%
PÉRDIDA DE CARGA INICIAL	265 Pa
PÉRDIDA DE CARGA FINAL ACONSEJADA	600 Pa
TEMPERATURA MÁXIMA DE EJERCICIO	100°C
HUMEDAD RELATIVA	90%
TIPO DE ENSAYO	INDIVIDUAL DE EXPLORACIÓN
LEYENDA DIMENSIONES	

Referencia dibujo: vefim_pieghe_profonde

CÓDIGO DEL PRODUCTO	CÓDIGO DE BASTIDOR ⁽¹⁾		DIMENSIONES (mm)			SUPERFICIE FILTRANTE (m ²)	CAUDAL (Nm ³ /h)
	MDF ⁽²⁾	ACERO GALVAN.	H	B	T		
FA14A_15033	L	M	305	305	150	2,2	250
FA14A_15063	L	M	305	610		4,5	500
FA14A_15044	L	M	457	457		5	580
FA14A_15066	L	M	610	610		9,5	1.000
FA14A_29263	L	M	305	610	292	9,3	1.000
FA14A_29244	L	M	457	457		10,4	1.150
FA14A_29266	L	M	610	610		19	2.000
FA14A_29276	L	M	610	762		23,5	2.500

⁽¹⁾ Para identificar el código exacto introduzca el número de código de Bastidor en la matriz código de producto. Ej.: FA14A L 15022

⁽²⁾ Medium Density Fibreboard

A PEDIDO ESTÁN DISPONIBLES DIMENSIONES O VERSIONES DISTINTAS

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte. La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione scritta di Vefim S.r.l. come previsto ai sensi di legge.