

CELDAS PARA ALTAS TEMPERATURAS  
EN FIBRA LARGA DE VIDRIO

**CATV48F**



**CATV48F**

**GENERALIDADES**

CELDAS FILTRANTES PARA ALTAS TEMPERATURAS CON FIBRA LARGA DE VIDRIO Y RED MICROESTIRADA. SE USAN EN LAS CABINAS DE PINTADO, EN LAS CÁMARAS DE SECADO Y EN VARIOS PROCESOS PRODUCTIVOS.

BASTIDOR	ALUMINIO
REDES DE PROTECCIÓN	MICROESTIRADA EN ALUMINIO
TABIQUE FILTRANTE	FIBRA LARGA DE VIDRIO
CLASE DE EFICIENCIA CEN EN 779 2002	G4
CLASE EUROVENT	EU 4
APAGADO MEDIO ASHRAE 52.1.1992 Am	≥ 90%
PÉRDIDA DE CARGA INICIAL	70 Pa
PÉRDIDA DE CARGA MÁXIMA	250 Pa
TEMPERATURA MÁXIMA DE EJERCICIO	300°C
HUMEDAD RELATIVA MÁXIMA	100%
<p>LEYENDA DIMENSIONES</p> <p>H ALTURA</p> <p>B LONGITUD</p> <p>T ESPESOR DE LA CELDA</p>	

Referencia dibujo: vefim\_catv48f

CÓDIGO DEL PRODUCTO	PRECIO (€)	DIMENSIONES (mm)			CAUDAL (Nm <sup>3</sup> /h)	EFICIENCIA
		H	B	T		
CATV48F	a.r.	480	480	14	1000	G4

• Material normalmente en el almacén

A PEDIDO ESTÁN DISPONIBLES DIMENSIONES O VERSIONES DISTINTAS

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte. La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione scritta di Vefim S.r.l. come previsto ai sensi di legge.

CELDAS PARA ALTAS TEMPERATURAS  
EN FIBRA LARGA DE VIDRIO

**CATV48F/1**



**CATV48F/1**

**GENERALIDADES**

CELDAS FILTRANTES PARA ALTAS TEMPERATURAS CON FIBRA LARGA DE VIDRIO Y RED MICROESTIRADA. SE USAN EN LAS CABINAS DE PINTADO, EN LAS CÁMARAS DE SECADO Y EN VARIOS PROCESOS PRODUCTIVOS.

<b>BASTIDOR</b>	ALUMINIO
<b>REDES DE PROTECCIÓN</b>	MICROESTIRADA EN ALUMINIO
<b>TABIQUE FILTRANTE</b>	FIBRA LARGA DE VIDRIO
<b>CLASE DE EFICIENCIA CEN EN 779 2002</b>	F5
<b>CLASE EUROVENT</b>	EU 5
<b>APAGADO MEDIO ASHRAE 52.1.1992 Am</b>	≥ 90%
<b>PÉRDIDA DE CARGA INICIAL</b>	65 Pa
<b>PÉRDIDA DE CARGA MÁXIMA</b>	250 Pa
<b>TEMPERATURA MÁXIMA DE EJERCICIO</b>	200°C
<b>HUMEDAD RELATIVA MÁXIMA</b>	100%
<b>LEYENDA DIMENSIONES</b>	
H   ALTURA	
B   LONGITUD	
T   ESPESOR DE LA CELDA	

Referencia dibujo: vefim\_catv48f

CÓDIGO DEL PRODUCTO	PRECIO (€)	DIMENSIONES (mm)			CAUDAL (Nm <sup>3</sup> /h)	EFICIENCIA
		H	B	T		
CATV48F/1	a.r.	480	480	14	350	F5

• Material normalmente en el almacén

A PEDIDO ESTÁN DISPONIBLES DIMENSIONES O VERSIONES DISTINTAS

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte.  
La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione scritta di Vefim S.r.l. come previsto ai sensi di legge.