

CELLULES POUR HAUTES TEMPERATURES EN FIBRE DE VERRE LONGUE

CATV48F



CATV48F

GENERALITES

CELLULES FILTRANTES POUR HAUTES TEMPERATURES AVEC FIBRE DE VERRE LONGUE ET GRILLE A MICROSPIRES. ELLES SONT EMPLOYEES DANS LES CABINES DE PEINTURE, DANS LES CHAMBRES DE SECHAGE ET DANS DIFFERENTS PROCEDES DE PRODUCTION.

CHARPENTE	ALUMINIUM
GRILLES DE PROTECTION	MICROSPIRES EN ALUMINIUM
ENSEMBLE FILTRANT	FIBRE DE VERRE LONGUE
CLASSE D'EFFICACITE CEN EN 779 2002	G4
CLASSE EUROVENT	EU 4
ARRET MEDIA ASHRAE 52.1.1992 Am	≥ 90%
PERTE DE CHARGE INITIALE	70 Pa
PERTE DE CHARGE MAXIMUM	250 Pa
TEMPERATURE MAXIMUM DE FONCTIONNEMENT	300°C
HUMIDITE RELATIVE MAXIMUM	100%
LEGENDE DIMENSIONS H HAUTEUR B LONGUEUR T EPAISSEUR CELLULE	

Référence dessin: vefim_catv48f

CODE PRODUIT	PRIX (€)	DIMENSIONS (mm)			DEBIT (Nm ³ /h)	EFFICACITE
		H	B	T		
CATV48F	a.r.	480	480	14	1000	G4

- Matériel normalement en magasin

D'AUTRES DIMENSIONS OU VERSIONS PEUVENT ETRE FOURNIES SUR DEMANDE

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte.
La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione scritta di Vefim S.r.l. come previsto ai sensi di legge.

CELLULES POUR HAUTES TEMPERATURES
EN FIBRE DE VERRE LONGUE**CATV48F/1****CATV48F/1****GENERALITES**

CELLULES FILTRANTES POUR HAUTES TEMPERATURES AVEC FIBRE DE VERRE LONGUE ET GRILLE A MICROSPIRES. ELLES SONT EMPLOYEES DANS LES CABINES DE PEINTURE, DANS LES CHAMBRES DE SECHAGE ET DANS DIFFERENTS PROCEDES DE PRODUCTION.

CHARPENTE	ALUMINIUM
GRILLES DE PROTECTION	MICROSPIRES EN ALUMINIUM
ENSEMBLE FILTRANT	FIBRE DE VERRE LONGUE
CLASSE D'EFFICACITE CEN EN 779 2002	F5
CLASSE EUROVENT	EU 5
ARRET MEDIA ASHRAE 52.1.1992 Am	≥ 90%
PERTE DE CHARGE INITIALE	65 Pa
PERTE DE CHARGE MAXIMUM	250 Pa
TEMPERATURE MAXIMUM DE FONCTIONNEMENT	200°C
HUMIDITE RELATIVE MAXIMUM	100%
LEGENDE DIMENSIONS H HAUTEUR B LONGUEUR T EPAISSEUR CELLULE	

Référence dessin: vefim_catv48f

CODE PRODUIT	PRIX (€)	DIMENSIONS (mm)			DEBIT (Nm ³ /h)	EFFICACITE
		H	B	T		
CATV48F/1	a.r.	480	480	14	350	F5

- Matériel normalement en magasin

D'AUTRES DIMENSIONS OU VERSIONS PEUVENT ETRE FOURNIES SUR DEMANDE

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte.
La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione scritta di Vefim S.r.l. come previsto ai sensi di legge.